

# Smerigliatrice angolare

## GA6040CF

1.400 W • 150mm • 4.000 – 9.000  
g/min

### Smerigliatrice angolare 150 mm

Smerigliatrice angolare 1,400W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale,



### SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1400 W
Velocità a vuoto	4000 - 9000 min <sup>-1</sup>
Diametro disco abrasivo	150 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Impugnatura AVT	✓
Mola	✓
chiave blocco del dado	✓
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	6,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	2,6 kg
Dimensioni prodotto	303 x 171 x 116 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Super Joint System II sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Velocità variabile
- L'impugnatura laterale può essere installata su entrambi i lati dell'utensile

**Codice EAN 0088381629249**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI OPTIONAL

153489-2

Grip complete 125 mm

