

Smerigliatrice angolare

GA9061R

2.200 W • 230mm • 6.600 g/min

Smerigliatrice angolare 230mm

Smerigliatrice angolare 2.200 W con una grande disco da 230 mm per applicazioni impegnative che richiedono elevate portate. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Interruttore a slitta per un avviamento rapido e facile, con controllo della velocità costante. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillanti e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Impugnatura laterale antivibrante AVT. Sostituzione disco senza attrezzi. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	2200 W
Velocità a vuoto	6600 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	67 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	230 mm
Cavo di alimentazione	2.5 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	6,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	5,7 kg
Dimensioni prodotto	450 x 250 x 145 mm

Codice EAN 0088381810050

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

197610-3

Chiave 2 punti 35



■ ACCESSORI OPTIONAL

197610-3

Chiave 2 punti 35

