

Termosoffiatore

HG6031VK

1.800 W • 250 / 550 l/min • 50 – 600 °C

Termosoffiatore 1,800W 600° - 2Vel

Termosoffiatore 1,800W con basse vibrazioni e rumorosità per impieghi gravosiper diverse applicazioni, compresa la sverniciatura. Interruttore a scorrimento facile da utilizzare. Possiede una gamma di calore regolabile tra 50° e 600°C e due impostazioni di flusso d'aria (250 e 500 m/l) per una maggiore versatilità. Selettore 10 stadi differenti di intensità di calore per adattarsi alle esigenze dell'operatore. Accessori in dotazione: 4 ugelli, valigetta.



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1.800 W
Portata massima	250 / 500 L/min
Range temperatura	50 - 600 °
Temperatura variabile	✓
Interruttore di sicurezza termica	✓
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	0,67 kg
Dimensioni prodotto	257 x 85 x 206 mm
Cavo di alimentazione	2,0 m

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Codice EAN 0088381857345

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

PR00000028

Glass Protection Nozzle 45mm



PR00000029

Wide Slot Nozzle, 50 mm



PR00000030

Reflection Nozzle, 40 mm



PR00000031

Reduction Nozzle, 20 mm



ACCESSORI OPTIONAL

PR00000029

Wide Slot Nozzle, 50 mm



PR00000030

Reflection Nozzle, 40 mm



PR00000031

Reduction Nozzle, 20 mm



PR00000032

Overlap Welding Nozzle, 24 mm



PR00000033

Reflection Nozzle, 5 mm



PR00000034

Welding Nozzle, 65 mm



PR00000035

Pressure roller



PR00000036

Welding Rods, ABS, 5 x 230 mm, 10



PR00000037

Welding Rod, HDPE, 10 pcs



PR00000038

Welding Rod, PP, 10 pcs



PR00000039

Speed Welding Nozzle



PR00000041

Scraper Set



PR00000042

Contour Scraper

