

Trapano avvitatore con percussione CXT®

HP333DSAJ

12VMax • 30 Nm • 0 - 450/ 0 - 1.700 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 12VMax 10 mm 30Nm

Trapano avvitatore con percussione, motore brushless per avvitatura e foratura con o senza percussione, 2 livelli di velocità: 0-450 e 0-1.700g/min. Regolazione della frizione su 20 posizioni + trapano e la coppia massima è pari a 30 Nm. Mandrino autoserrante. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale addetto alla manutenzione. Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro con funzioni di pre-bagliore e post illuminazione. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e acqua. Fornito con due batterie 2,0Ah



SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 6750 / 0 - 25 500 min ⁻¹

Coppia di serraggio max giunto rigido / 30 / 14 Nm
giunto elastico

Regolazione frizione	20
Diametro max foro in legno	21 mm
Diametro max foro in muratura	8 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	8 mm
Diametro max foro in acciaio	10 mm
Capacità mandrino	0,8 - 10 mm
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²

Codice EAN 0088381872959

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



PRODOTTI CORRELATI