

# Tassellatore

## HR2631FT12

800 W • SDS-Plus • 26mm • 2,4 J

Tassellatore SDS-Plus 26 mm - AVT - 3 Funz. + 17 Accessori

Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l' interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,4 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, mandrino autoserrante, valigetta, valigetta 17 accessori.



### SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	800 W
Velocità a vuoto	0 - 1 200 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	26 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Potenza del colpo	2,4 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> )	68 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrazione scalpellatura	9,0 m/s <sup>2</sup>

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

**Codice EAN 0088381687232**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI OPTIONAL

194080-7

Portapunte rapido SDS-PLUS



195179-1

Dispositivo raccogli-polvere

