Scheda Prodotto

HR2811FT

TASSELLATORE 800W 28MM 2 MANDRINI SDS-PLUS

Dati tecnici

Capacità foratura calcestruzzo	4 - 28 mm
Campo di foratura ideale (calcestruzzo)	6 - 16 mm
Capacità foratura cemento con corona	35 - 80 mm
Potenza impatto (EPTA)	2,9 joule
Potenza assorbita	800 Watt
Limitatore di coppia	✔
Velocità costante sotto sforzo	✔
Velocità a vuoto	0 - 1100 min^{-1}
Vibrazioni modalità rotazione/ percussione	15,0 m/s^2
Posizioni regolazione inclinazione scalpello	40 standen
Capacità foratura metallo	13 mm
Capacità foratura legno	32 mm
Impatti al minuto	0 - 4500 min^{-1}
Capacità mandrino	1.5 - 13 mm
Mandrino auto serrante intercambiabile	✔
Peso (EPTA)	3,6 kg
Dim. lxwxh	345x89x225 mm
Lunghezza del cavo	4,0 m

Accessori in dotazione

194079-2 - MANDRINO A SGANCIO RAPIDO

Caratteristiche

- **3 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione**
- **Adatto per punte SDS-Plus**
- **Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip**
- **Impugnatura posteriore basculante ad assorbimento vibrazioni**
- **Interruttore elettronico**
- **Reversibile, l'inversione di rotazione avviene sulle spazzole**

Makita S.p.A., Con socio unico

Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI)

Tel. 0331.524111 Fax 0331.420285 www.makita.it

QUELLO CHE CI RENDE UNICI