# Scheda Prodotto

# HR3210FCT

## TASSELLATORE 850W 32MM SDS-PLUS

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Capacità foratura calcestruzzo** | 4 - 32 mm |
| **Campo di foratura ideale (calcestruzzo)** | 8 - 20 mm |
| **Capacità foratura cemento con corona** | 35 - 90 mm |
| **Potenza impatto (EPTA)** | 4.9 joule |
| **Potenza assorbita** | 850 Watt |
| **Limitatore di coppia** | ✔ |
| **Interruttore elettronico** | ✔ |
| **Adatto per SDS-PLUS** | ✔ |
| **Velocità costante sotto sforzo** | ✔ |
| **Velocità a vuoto** | 315 - 630 $min^{-1}$ |
| **Vibrazioni modalità rotazione/ percussione** | 10,0 $m/s^2$ |
| **LED illuminazione zona lavoro** | ✔ |
| **Posizioni regolazione inclinazione scalpello** | 24 standen |
| **Capacità foratura metallo** | 13 mm |
| **Capacità foratura legno** | 32 mm |
| **Impatti al minuto** | 1650 - 3300 $min^{-1}$ |
| **Capacità mandrino** | 1.5 - 13 mm |
| **Mandrino auto serrante intercambiabile** | ✔ |

## Accessori in dotazione

194568-7 - MANDRINO A SGANCIO RAPIDO
181573-3 - GRASSO X PUNTE S.D.S. 100gr.

## Caratteristiche

- **3 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione**
- **Adatto per punte SDS-Plus**
- **Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip**
- **Impugnatura posteriore basculante ad assorbimento vibrazioni**
- **Interruttore elettronico**

**Makita S.p.A., Con socio unico**
Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331.524111 Fax 0331.420285 www.makita.it

QUELLO CHE CI RENDE UNICI