# Scheda Prodotto

# **HR4511C**

MARTELLO ROTATIVO 45MM 1300W SDS-MAX AVT



## Dati tecnici

Capacità foratura calcestruzzo 10 - 45 mm Campo di foratura ideale 12 - 30 mm (calcestruzzo)

Capacità foratura cemento con - 125 mm

corona

Potenza impatto (EPTA)9.4 joulePotenza assorbita1350 Watt

Limitatore di coppia

Impatti al minuto 1250 - 2750 min<sup>-1</sup>

Interruttore elettronico

Adatto SDS-Max

Avviamento lento

Velocità costante sotto sforzo

Velocità a vuoto 130 - 280 min<sup>-1</sup>

Vibrazioni modalità rotazione/

percussione

16 standen

 $7 \text{ m/s}^2$ 

Posizioni regolazione inclinazione scalpello

Lunghezza del cavo

5,0 m 9,0 kg

Peso (EPTA) Spazzole auto staccanti

**Dim. lxwxh** 458x121x288 mm

### Accessori in dotazione

321248-4 - ASTA PROFONDITA HR3520/HR5001C

181573-3 - GRASSO X PUNTE S.D.S. 100gr.

134890-0 - IMPUGNATURA D HR4010

### Caratteristiche

- 2 funzioni: percussione, rotazione+percussione
- Adatto per punte SDS-MAX
- Avviamento morbido
- · Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip
- Impugnatura posteriore basculante ad assorbimento vibrazioni
- Interruttore elettronico
- Lo scalpello può essere regolato su 360° con 16 differenti angolazioni di blocco
- Regolazione elettronica della velocità
- Sistema AVT per l'abbattimento dinamico delle vibrazioni

